

報道関係者各位

[リリースNo. KH110034]

2011年9月22日

コダック株式会社

加賀ハイテック株式会社

パワフルな光学 21 倍ズーム、シュナイダーレンズを搭載

Kodak EasyShare Z5010 デジタルカメラ新発売

コダック株式会社(代表取締役社長:松浦規之)と加賀ハイテック株式会社(代表取締役社長:中川良博)は、本日、新製品『Kodak EasyShare Z5010 デジタルカメラ』の発売について発表を行いました。

『Kodak EasyShare Z5010 デジタルカメラ』の特長

パワフルな『ドイツの名門 Schneider(シュナイダー)製』光学 21 倍ズームレンズ搭載
コンパクトなボディに光学式手ぶれ補正機能(CCD シフト式)を内蔵。

スマートキャプチャー機能

全自動撮影モードはどんな撮影状況にもカメラが自動的にシーンを認識し、最適な設定を行うので誰にでもカンタンに美しい写真を撮影できます。

- * 自動トーンカーブ調整: 明るさ・光源の状態からシーンを認識し、シーンに合ったトーンカーブ調整
- * 自動設定: 撮影の難しい場面でも、露出・ピント・ISO 感度などをカメラが自動設定
- * 画像の最適化: 暗い場所の撮影で発生しやすいノイズを軽減し、見た目どおりの色調を再現

連写機能 (※P モード/M モード時)

- * 14MP 設定の場合: 最大8コマ(0.9コマ/秒)
- * 10MP 設定の場合: 最大9コマ(1コマ/秒)
- * 6MP 設定の場合: 最大17コマ(1コマ/秒)
- * 3MP 設定の場合: 最大31コマ(1コマ/秒)

静止画・動画編集機能

静止画トリミング、パノラマステッチ機能で2枚または3枚の連続した写真をつなぎ合わせ、ワイドな画像が作成可能。静止画だけでなく迫力ある高画質ビデオ(720p/30fps)も撮影できます。

- * トリミング: 不要な部分をカメラ本体でカット
- * 静止画切り出し: 動画をコマ送りし、ベストタイミングの静止画を切り出して作成
- * 9分割アクションプリント: 動画から連続した9分割のコマを1画像データとして作成

コダック株式会社コンシューマービジネス事業部マネージングディレクター・藤原浩は「今までぶれやすく失敗の多かった遠景の撮影をカメラまかせで気軽に撮影したい方にも、一方こだわって被写体ごとに機能を分けたい方にも、それぞれのシチュエーションにお応えできる機能が満載です。また価格的にもご満足いただけるズームカメラと思います。市販のアルカリ単三乾電池(4本)仕様というのもおすすめ特長のひとつです。」と述べています。

加賀ハイテック取引先販売店、およびオンライン・ショッピング・サイト【SHOPPING KODAK】
(<http://kodak.shop-kagaht.jp/>) などで10月初旬に発売をいたします。

【製品画像】



●製品名: Kodak EasyShare Z5010 デジタルカメラ

- JANコード: 0041771350925
- 価格: オープン価格 (SHOPPING KODAK 価格 ¥19,800・税込)
- 発売日: 2011年10月初旬

【主な仕様・機能】

基本スペック	イメージセンサー	1/2.3 型 1450 万画素 CCD
	有効画素数	1400 万画素 (4368 x 3256 ピクセル)
	ズーム	光学 21 倍(シュナイダーレンズ)、デジタル 5 倍
	焦点距離	25 - 525 mm (35mm 換算)
	F 値	f/3.1 ~ f/8.7 (広角側)、f/5.8 ~ f/16.3 (望遠側)
	手ぶれ補正	静止画: 光学式 (CCD シフト) 動画: デジタル式
	液晶画面	3.0 型カラー液晶、23 万画素
	内蔵メモリー	128 MB (画像保存用として 84 MB)
	記録メディア	SD または SDHC カード (別売: 32GB まで動作確認済み) (SD ロゴは、SD Card Association の商標です。)
	フェイス検出	あり
	シャッター速度	スマートキャプチャーモード: オート (1/2 ~ 1/1500 秒) S/Mモード: 1/6 ~ 1/1500 秒
	フォーカスモード	ノーマル AF、マクロ AF、無限遠
	フォーカス範囲	[広角] 10cm ~ 無限遠
		[望遠] 1.6m ~ 無限遠 (スマートキャプチャーモード)
	AF モード	コンティニュアス AF、シングル AF
	AF ゾーン	マルチゾーン AF、中央部 AF、フェイス優先 AF
	露出計	マルチパターン、中央重点、フェイス優先露出
	露出補正	±2.0 EV (1/3 EV ステップ)
	AE/AF ロック	シャッターボタン半押しによる
	ISO 感度	オート、64、100、200、400、800、1600 (P モード / M モードで設定可)

	フラッシュ到達距離	0.5~5.6 m(広角)、1.0~4.2 m(望遠) (スマートキャプチャーモード時)
	フラッシュ発光モード	オート発光、強制発光、赤目軽減発光、オフ
	フラッシュ補正	±1.0 EV(1/3 EV ステップ)
撮影機能	撮影モード	スマートキャプチャー、Pモード、Mモード、シーンモード(SCN)、スポーツ、ポートレート、パノラマ、遠景、夜景、動画
	シーンモード	チャイルド、逆光、高ISO、サンセット、セルフポートレート、夜景ポートレート、キャンドルライト、舞台、花火、フラワー
	セルフタイマーモード	10秒、2秒、2連写
	連写モード	毎秒0.8枚、最大8枚(スマートキャプチャーモード、14MP)
静止画撮影・再生	画像記録フォーマット	JPEG(EXIF2.3)
	記録画素数	14 MP(4:3) 4288 x 3216ピクセル
		12 MP(3:2) 4288 x 2848ピクセル
		10 MP(16:9) 4288 x 2416ピクセル
		6 MP(4:3) 2832 x 2128ピクセル
		3 MP(4:3) 2048 x 1536ピクセル
	カラーモード	ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア
	縦横位置センサー	あり
再生	1画面、マルチ画面(サムネイル)、拡大、スライドショー	
編集	トリミング、コダックパーフェクトタッチ処理、画像のコピー	
動画撮影・再生	画像記録フォーマット	AVI Motion JPEG
	記録画素数	HD720p (1280x720)、30 フレーム/秒
		VGA(640 x 480)、30 フレーム/秒
	動画 AF コントロール	コンティニュアス/シングル AF
	動画撮影時のズーム	可
	マイク	あり (モノラル)
	スピーカー	あり (モノラル)
	撮影時間	HD:最大 2GB または 29 分
VGA:最大 2GB または 29 分		
再生	早送り/巻き戻し、一時停止、コマ送り、音量調整、マルチ画面(サムネイル)、スライドショー	
編集	静止画、トリミング、9画面連写プリント、コピー	
製品仕様	インターフェース	USB 2.0(USB マイクロ B 端子)
	電源	単三形ニッケル水素充電池(2100mAh 以上) または単三型アルカリ電池 4本
	サイズ	117.7(W) x 80.8(H) x 78.7(D) mm(本体のみ)
	重量	493 g(単三形ニッケル水素充電池 4本含む)
473 g(単三形アルカリ電池 4本含む)		

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。発売時に内容が変更となる場合もございますのであらかじめご了承ください。

＜この発表に関するお問い合わせ先＞

- | | | |
|---------|-------------------------|-------------------|
| ◆ 報道関係者 | コダック株式会社 広報 担当 河原・本間 | TEL: 03-5577-1606 |
| | | FAX: 03-5282-1619 |
| | 加賀ハイテック株式会社 広報 担当 木島・富山 | TEL: 03-4455-3197 |
| | | FAX: 03-3254-7237 |
| ◆ ユーザー | コダック株式会社 お客様相談センター | TEL: 03-5540-9002 |